

# E024 S

## Řídící jednotka E024 S

TECHNICKÁ SPECIFIKACE	
Napájení	230 Vac ( +6% -10% ) - 50 (60) Hz
Příkon	4 W
Maximální zatížení motoru	150 W × 2
Maximální zatížení příslušenství 24 Vdc	250 mA
Maximální zatížení BUS	400 mA
Provozní teplota	-20 °C až +55 °C
Pojistka	F1=samonastavovací F2=2A - 250 V
Logické funkce	EP, A, E, AP, A1, B, C
Pracovní čas	5 min (pevné)
Pauza	dle naučení (max. 10 min)
Vstupy	otevření A / otevření B / stop / BUS
Konektory vstupní	napájení baterií / moduly XF 433 a XF 868
Konektory výstupní	motory / maják / napájení příslušenství / elektrozámek / signální světlo
Programovatelné funkce	logika, rychlost (vysoká / nízká)
Učící funkce	pauza, křídlo 2 zpoždění při zavírání
Integrované přijímače	DS, SLH, LC

# E012 S

## Řídící jednotka E012 S

**NOVINKA**



PROGRAMOVÉ FUNKCE A TECHNICKÁ SPECIFIKACE	
Napájení	230 Vac ( +6% -10% ) - 50 (60) Hz
Příkon	3 W
Maximální zatížení motoru	100 W
Napájení příslušenství	24 Vdc
Maximální proud příslušenství	500 mA
Provozní teplota	-20 °C až +55 °C
Pojistka	samonastavovací
Logické funkce	EP, A
Pracovní čas	1,5 min
Pauza	programovatelná (0 - 3 min)
Síla motoru	programovatelná na 4 úrovně
Vstupy	BUS / otevřeno A / otevřeno B / stop
Výstupy	maják / elektrozámek
Integrované přijímače	Omnidec (XF 433 a XF 868)
Programování	3 tlačítka + 4 dip přepínače
Programovatelné funkce	logiky, zpoždění křídla, reversní rychlost, citlivost proti větru
Rychlost	2 úrovně