

# Resist SA

## Samostatná čtečka



Resist SA je zařízení pro kontrolu průchodu schopné ukládat kódy nebo/a karty. Ovládá dveře kontrolou jejich statutu (otevřeno / zavřeno). Může spustit alarm v případě neautorizovaného otevření. Pracuje autonomně (SA znamená - samostatně) bez externí řídicí jednotky nebo PC. Karty mohou být archivovány nebo kopírovány díky vyjímatelné paměti (volitelný).

Resist SA (čtečka A, master) je schopna řídit druhou Resist (čtečka B, slave). Tato konfigurace dovoluje mít v prostoru jeden vchod / východ s Anti-Pass-Back. Konfigurace a naučení kódů nebo/a karet je zvládnuto klávesnicí nebo/a samonaučením s Kart kitem.



Resist PS SA



Resist T SA



Resist TPS SA

Model	Popis	Objednávací kód
Resist PS SA	Pasivní proximity čtečka	403138
Resist T SA	Numerická klávesnice pouze pro zadávání PIN kódů	403140
Resist TPS SA	Pasivní proximity čtečka s numerickou klávesnicí pro zadávání PIN kódu	403139

### Specifické příslušenství

	Objednávací kód
SA KART Kit	428198
Resist-COL	401061
Paměť pro ukládání dat	799348

### Karty

FAAC Controls - číslované proximity karty s neutrálním magnetickým proužkem (balení min. 10 ks)	786334
FAAC Controls - číslované proximity karty s nekódovaným magnetickým proužkem (balení min. 10 ks)	786321
FAAC Controls - číslované proximity karty s kódovaným magnetickým proužkem (balení min. 10 ks)	786322
Čip v přívěsku na na klíče (balení min. 10 ks)	786323

ROZMĚRY A TECH. SPECIFIKACE	RESIST-T-SA	RESIST-PS-SA	RESIST-TPS
Typ	12ti tlačítková klávesnice	proximity	proximity a klávesnice
Řídicí jednotka		integrována	
Čtecí vzdálenost		max. 5 cm	max. 5 cm
TAG čtení		karta / čip	karta / čip
Obal čtečky		hliník	
Rozměry		100 × 100 × 42 mm (v × d × h)	
Přední panel		skleněné vlákno	
Třída krytí		IP 55	
Klávesnice (12 tlačítek)	0-9, enter, mezerník	-	0-9, enter, mezerník
Připojení LED (tříbarevné LED)		a) programování b) čtení OK	
Bzučák	zjištění kódu / status chyby	zjištění kódu / status chyby	zjištění kódu / status chyby
Vstup		č.1 stav dveří výstup č.1 otevření dveří výstup	
Výstup	500 PIN kódů	č.2 relé výstupu č.1 open sběrač výstupu	500 kódů nebo karet
Počet uživatelů	1 Resist-T-SA -1 Resist-T	1 Resist-PS-SA - 1 Resist-PS	1 Resist-TPS-SA -1 Resist-TPS
Kontrola dveří (jedny dveře)	1 Resist-T-SA (A)	1 Resist-PS-SA (A)	1 Resist-TPS-SA A
Kontrola dveří (dvoje dveře)	1 Resist-T (B)	1 Resist-PS (B)	1 Resist-TPS (B)
Čtečka A	1 dveře alarm (A) / 1 dveře input (A)	1 dveře alarm (A) / 1 dveře input (A)	dveře alarm (A)/dveře input (A)
Čtečka B	klávesnice		
Konfigurace			klávesnice, cards kit
Napájení		12/24 V dc - 12/21 V ac	
Zatížení		max. 180 mA	
Provozní teplota		-10 °C až +55°C	
Instalace		na zeď nebo na sloupek	
Elektroinstalace master/slave		5× 0,5 mm stíněný kabel (max. 100 m)	