

Tag 10 / 5 / 3



Proximity ČTEČKY

TAG 10 / TAG 5 / TAG 3 jsou pasivní proximity čtečky, které mohou být použity ve vysoce zabezpečených kontrolních systémech. S rozdílnou detekcí.



Tag 10



Tag 5



Tag 3

Model	Popis	Objednací kód
Tag 10	Proximity čtečka	403107
Tag 5	Proximity čtečka	403108
Tag 3	Proximity čtečka	403109

Elektronická řídicí jednotka

VIPER 400 / COBRA (uvedeny na následujících stranách).

Specifické příslušenství

	Objednací kód
Hliníkový sloupek	401034
Základová deska pro sloupek	737630
Anti-vandal stainless nerezová deska pro montáž na zeď (pouze pro TAG 3 and TAG 5)	403123

Karty

	Objednací kód
Bílá proximity karta	786111
FAAC proximity karta, číslovaná, bez magnetického kódu (min. 10 ks)	786334
FAAC proximity karta, číslovaná, neutrální magnetický kód (min. 10 ks)	786321
FAAC proximity karta, číslovaná, kódovaná (min. 10 ks)	786322
Čip v přívěsku na klíče (min. 10 ks)	786323

ROZMĚRY A TECHNICKÉ SPECIFIKACE	TAG 10	TAG 5	TAG 3
Krabice	plastová	plastová	části v kitu integrované
Napájení		12 V dc (z řídicí jednotky)	
Čtecí vzdálenost	~10 cm	~5 cm	~3 cm
Třída krytí	IP 54	(zevnitř)	(zevnitř)
Elektrické zapojení		5× 0.5 mm ²	
Max. vzdálenost mezi čtečkou a řídicí jednotkou		100 metrů	
Provozní teplota	-10 °C až +55 °C	(uvnitř)	(uvnitř)
Dvoubarevná multifunkční LED	ANO	ANO	ANO (může být vypnuta)
Buzzer	ANO (může být vypnut)	ANO (může být vypnut)	NE
Instalace	na zeď nebo na sloupek	GEWISS krabice	pro box 503
Rozměry	70 × 95 × 44 mm (d × v × h)	46 × 45.5 × 23 mm (d × v × h)	

POUŽITÍ

Použití:

TAG 10 kontrolní systémy pro pěší či auta, venkovní či vnitřní použití.

TAG 5 pro vnitřní použití a pěší.

TAG 3 pro vnitřní použití a pěší.