# Domo Link T

12V

## Kloubový elektromechanický pohon

pro privátní křídlové brány s maximální délkou jednoho křídla 1,8 m a váhou do 250 kg

DOMO linkT

CE

- Stylový vzhled a velmi kvalitní povrchová úprava.
- Snadná instalace i u sloupků větších rozměrů.
- Možno použít dva typy instalace řídících jednotek (pro každý motor jedna jednotka Master, Slave nebo jedna řídící jednotka E 012).
- Možnost provedení trafo nebo baterie.

### ROZMĚRY A TECHNICKÁ SPECIFIKACE DOMO Link-T

| | | | |
|---|---|---|---|
| Napájení | 12 Vdc | Typ redukce | epicykloidní |
| Příkon | 48 W | Provozní teplota | -20 °C až +55 °C |
| Maximální točivý moment | 70 Nm | Hmotnost pohonu | 2,8 kg |
| Maximální úhlová rychlost | 23 °/ sec | Třída krytí | IP 44 |
| Počet cyklů* | 15 cyklů / hod* | Maximální délka křídla | 1,8 m |
| Počet cyklů | 30 cyklů / hod | Maximální váha křídla | 250 kg |
| Čas nabíjení | 2 min. pro každý cyklus | Maximální úhel otevření | 110° |

### PŘÍKLAD TYPICKÉ INSTALACE DOMO Link-T

- Ⓐ **Slaboproudé kabely**
  - 3 kabely 3× 0.5 mm²
  - 1 kabel 2× 0.5 mm²
- Ⓑ **Napájecí kabel (230 V)**
  - 2 kabely 3× 1.5 mm²
  - 1 kabel 3× 1.5 mm² (CYKY, 6A)
  - 1 kabel 2× 1.5 mm²
  - 2 kabely 2× 1.5 mm² (snímání polohy křídla)

*Poznámky*
*UPOZORNĚNÍ: Tato konfigurace nezahrnuje bezpečnostní zařízení (např. aktivní nebo pasivní bezpečnostní lišty), které je třeba zvážit při analýze rizik (dle: UNI - EN 12445 a 12453 evropských norem).*
*• Uváděná cena nezahrnuje cenu za instalaci, zednické, elektrikářské a zámečnické práce. • Instalační box je nutné důkladně odvodnit.*

## DOMO Link-T

| Model | Použití | | Řídící jednotka | Objednací kód | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Maximální délka jednoho křídla (m) | Frekvence použití (cykly/den) | | | |
| Domo Link RH | 1,8 m | 15 | neobsahuje | 104558 | |
| Domo Link LH | 1,8 m | 15 | neobsahuje | 104559 | |

**Balení Domo Link-T obsahuje** elektromechanický pohon (RH - pravý nebo LH - levý), montážní sadu a uvolňovací klíč.
**Balení řídící jednotky Master-B7 obsahuje** box s řídící jednotkou Master-T B7 s baterií 7,2 Ah 12 Vdc.
**Balení řídící jednotky Slave-B7 obsahuje** box s řídící jednotkou Slave-T B7 s baterií 7,2 Ah 12 Vdc.

## ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY

**Řídící jednotka Master-T**

**Obj. kód** 790055

**Řídící jednotka Slave-T**

**Obj. kód** 790056

**Řídící jednotka Master-B7**

**Obj. kód** 790053

**Řídící jednotka Slave-B7**

**Obj. kód** 790054

**Řídící jednotka E 024**
viz. Elektronika a příslušenství

**Obj. kód** 790283

**Řídící jednotka E124**
viz. Elektronika a příslušenství

**Obj. kód** 790284

## SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Maják FAAC Light 12 V**

**Obj. kód** 410015

## OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

**Klíčové spínače**
viz. Elektronika
a příslušenství



**Fotobuňky a sloupky**
viz. Elektronika
a příslušenství

**Bezpečnostní zařízení**
viz. Elektronika
a příslušenství



**Majáky**
viz. Elektronika
a příslušenství

**Ovladače**
viz. Elektronika
a příslušenství



**Různé příslušenství**
viz. Elektronika
a příslušenství