



XK 21 KLÍČOVÉ SPÍNAČE

Model	Popis	Objednací číslo
	XK 21 H 230 V NOVINKA! Klíčový spínač s odblokovacím mechanismem.	401300
	XK 21 L 24 V NOVINKA! Klíčový spínač s odblokovacím mechanismem.	Navržený včetně odblokování pro elektrickou brzdu

Příslušenství pro XK 21

Evropská vložka	klíč od 1 do 35	712052 - 712087
-----------------	-----------------	-----------------

TLAČÍTKOVÝ SPÍNAČ

Model	Popis	Objednací číslo
	Instalace: zapuštěný nebo v sloupku 2 mikroswitche pro výměnu Kapacita kontaktů: 0,1 A / 24 Vdc Indikační světlo: S6 24 V 5 W Třída krytí: IP 54 Provozní teplota: -20 °C - +55 °C	401002


Příslušenství pro FAAC SWITCH

Plastická vložka pro zadržování	(balení 25 ks)	720086
Konzola pro zapuštění na ocelové sloupky	(balení 25 ks)	722400
Ocelová vložka pro navaření	(balení 25 ks)	720089
Hliníkový sloupek	(balení 2 ks)	401034
Dvojitý hliníkový sloupek	(balení 2 ks)	401035
Základová deska pro hliníkový sloupek	(balení 20 ks)	737630

Elektronické pulzní spínače



KLÁVESNICE S DEKÓDOVACÍM SYSTÉMEM

Popis	Model	Objednací číslo
Instalace: zapuštěná nebo na sloupek Napájení: 24 Vdc Elektronická ochrana proti nechtěné manipulaci Indikační světlo a potvrzení bzučákem Resetovací tlačítko Maximální počet připojitelných dekodérů: 100 Třída krytí: IP 55	METAL DIGIKEY 	404005

ČTEČKA MAGNETICKÝCH KARET S KÓDOVACÍM SYSTÉMEM

Popis	Model	Objednací číslo
Instalace: zapuštěná nebo na sloupek Napájení: 12/24 Vdc (12 V)ac Elektronická ochrana proti nechtěné manipulaci Indikační potvrzující světlo Maximální počet připojitelných dekodérů: 100 Třída krytí: IP 55	DIGICARD 	790851

Příslušenství pro DIGICARD

Magnetická karta	409103101
Karta pro zmagnetizování	409103

DS DEKODÉR PRO METAL DIGIKEY A DIGICARD

Dekódovací karta (relé výstup) pro řízení FAAC řídicích jednotek a/nebo přidavných zařízení. Připojení konektorem a/nebo terminálem. Napájení: 12 (24 V)dc 12 bit- binární kód: 4 096 kombinací Maximální vzdálenost od Metal Digikey / DS Dekodér: 100 m Provozní teplota: -20 °C až +55 °C	785502
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

Společné příslušenství pro METAL DIGIKEY a DIGICARD

MULTIDEC 4 kanálový rozšiřovací modul	102845
Plastická vložka pro zazdění	720043
Konzola pro zapuštění na ocelové sloupky	722406
Ocelová vložka pro navaření	720037

SLOUPKY PRO:

T10 - T11 - T10E - T11E - FAAC SWITCH - METAL DIGIKEY s kitem 428109 - DIGICARD s kitem 428109 - FOTOSWITCH - PHOTOBEAM






Popis	Objednací číslo
Hliníkový sloupek (balení 2 ks)	401034
Dvojitý hliníkový sloupek (balení 2 ks)	401035
Základová deska pro hliníkový sloupek (balení 20 ks)	737630
Instalační sada pro Digidcard / Metaldigikey pro instalace do sloupku	428109


Pulzní spínače pro speciální aplikace



DETEKTORY INDUKČNÍ SMYČKY

Model	Popis	Objednací číslo
F4 jednobanálový detektor 	Kontrola jedné smyčky - napájení 24 Vdc Kontrakt max. kapacity 1A / 230V - čtyři úrovně citlivosti Elektrické zapojení konektorem - relé (N.O/N.C) Impulzní relé (během konce detekce) Samonastavení při zapnutí - multifunkční signalizující LED	785504
FG1 jednobanálový detektor		785529
FG2 dvoubanálový detektor		785527
FG 1 	FG 2  Kontrola jedné smyčky (FG1) nebo dvou smyček (FG2) Napájení 24 Vdc / 24 Vdc, kontakt maximálně 250 mA/24 V - 4 úrovně citlivosti Nezávislost na indukčním odporu - nepřetržitá aktualizace operační frekvence- relé (N.O/N.C) Impulzní relé (během konce detekce) Samonastavení při zapnutí - multifunkční Signalizující LED, provozní teplota - 20 °C až + 55 °C	


ŽETONOVÝ TURNIKET

Model	Popis	Objednací číslo
 GRS - 02 Žetonový turniket	Kovové tělo turniketu s povrchovou úpravou a polyesterovým nástřikem Zásobník s kapacitou 1 000 ks Možnost použití DIN lišty pro detektor Zabudovaná uzávěra	103098

Příslušenství pro GRS - 02

Základová deska		737631
FAAC žeton		713305

PŘÍDAVNÉ NAPÁJENÍ

Model	Popis	Objednací číslo
Karta Miniservice 	Napětí: 230 Vac (+5%-10%) 50 (60) Hz, proud: 35 VA Kontakty relé max.: 10 A / 24 Vdc - 10 A / 230 V 12 Vac výstup pro elektrický zámek Výstup pro příslušenství: 500 mA / 24 Vdc Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C Kontrolní LED dioda Rychlokonektor pro kartu PP, dekodér a minikodér	790904

Box pro kartu Miniservis

Třída ochrany IP 55		720050
---------------------	--	--------