

J200 HA

Zajížděcí sloup pro kontrolu dopravy v soukromých areálech

automatický



Automatický zajížděcí dopravní sloup FAAC J200 HA je především určený pro kontrolu dopravy v soukromých areálech, kde garantuje chytrou kontrolu dopravy a estetické začlenění systému. Sloup může ovládat oprávněná osoba dálkově nebo je možné ho začlenit do automatického systému.

1. Rychlý a tichý chod.
2. Zeštíhlený produkt, který může být doplněn požadovaným instalačním příslušenstvím.
3. Jednoduchý transport, uskladnění a instalace díky nízké hmotnosti.
4. Jednoduchá údržba (může provádět pouze jedna osoba).

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

pohyb	hydraulický pohon
výška zdvihu	600 mm
průměr válce	200 mm
materiál sloupu (standardní verze)	ocel Fe 360 (síla 6 mm)
povrchová úprava (standardní verze)	kataforézní ošetření a polyesterová prášková barva RAL 7021, metalická tmavá šed'
materiál sloupu (nerezová verze)	AISI 316 hladký povrch (síla 6 mm)
materiál vrchní části sloupu	hliník RAL 9006
čas vyjetí	cca 5 s
čas zajetí	cca 7 s
napájení hydraulické pumpy	230 Vac +6% - 10%; 50 Hz
příkon	230 W
třída krytí zajížděcího sloupu	IP 56
doporučené použití	použití v soukromém sektoru
výška reflexního pásku	25 mm
manuální zajetí	s hydraulickým uvolňovacím mechanismem
celková hmotnost	90 kg
provozní teplota	-15 °C až +55 °C
provozní teplota s vyhříváním (rozšíření)	-25 °C až +55 °C
rozměry rámečku pro připevnění	400 × 500 × 800 mm
připojovací kabel	standardní 16+1 izolovaný kabel, min průřez 1.5 mm (není součástí dodávky)
maximální vzdálenost	50 m

STANDARDNÍ VERZE V BARVENÉ OCELI

model	výška	provedení	objednací kód
J200 HA 600	600 mm	barevná ocel	116500

popis výrobku:

- sloup z povrchově upravené oceli, síla 5 mm, kataforézní povrchová úprava a barveno
- prášková barva metalická tmavě šedá RAL 7021
- hydraulický zámek ve vyjeté poloze (pro případ výpadku napájení) se speciálním uvolňovacím klíčem
- samonosná konstrukce připravená pro zabetonování, kataforézní povrchová úprava (nevyžaduje jámu)


STANDARDNÍ NEREZOVÁ VERZE AISI 316 S HLADKÝM POVRCHEM

model	výška	provedení	objednací kód
J200 HA 600	600 mm	neruzová ocel AISI 316 hladký povrch	116505

popis výrobku:

- sloup z nerezové oceli, tloušťka 5 mm, hladký povrch
- hydraulický zámek ve vyjeté poloze (pro případ výpadku napájení) se speciálním uvolňovacím klíčem
- samonosná konstrukce připravená pro zabetonování, kataforézní povrchová úprava (nevyžaduje jámu)

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA



řídící jednotka JE275 pro sloupy
může ovládat až 4 sloupy

objednací kód 116300

ROZŠIŘUJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



vyhřívání sloupu J200 HA

objednací kód 116501



uvolňovací sada s tlakovým
spínačem pro sloup J200 HA

objednací kód 116502



akustická signalizace pro sloup
J200 HA

objednací kód 116503



sada LED osvětlení pro sloup
J200 HA

objednací kód 116504