

J275 SA

Zajížděcí dopravní sloup

poloautomatický



Tento sloup je schopen řešit dopravu a/nebo kontrolu vjezdu na parkoviště v místech, kde není možné přivést elektrickou energii (ve starých částech měst). Díky použitému plynovému pohonu, vyjetí probíhá automaticky za použití uvolňovacího klíče. Zpětné zasunutí se provádí zatlačením nohou na hlavu sloupu.

1. Nevyžaduje přívodní napájení a kabeláž.
2. Jednoduché a bezpečné ovládání pomocí uvolňovacího klíče.
3. Plně volitelná konfigurace produktu.
Je dodáván již vybavený základním příslušenstvím.
4. Drží zamčený ve vyjeté poloze.
5. Velmi jednoduchá údržba.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

pohyb	plynový pohon
výška zdvihu	600 mm
průměr válce	275 mm
materiál sloupu (standardní verze)	ocel Fe 360 (síla 7 mm)
povrchová úprava (standardní verze)	kataforézní ošetření a polyesterová prášková barva RAL 7021 metalická tmavá šed
materiál sloupu (nerezová verze)	AISI 316 hladký povrch (síla 6 mm)
materiál vrchní části sloupu	hliník RAL 9006
vyjetí	automatické vyjetí s plynovým pohonem po klíčovém uvolnění
zajetí	zatlačením na hlavu sloupu po klíčovém uvolnění
výška reflexního pásku	55 mm
odolnost proti nárazu	38 KJ (povrchově upravená ocel) / 67 KJ (nerezová ocel)
odolnost proti zničení	128 KJ (povrchově upravená ocel) / 207 KJ (nerezová ocel)
celková hmotnost	70 kg (sloup) a 55 kg (jáma)
rozměry stavebního otvoru	560 × 560 × 950 mm

STANDARDNÍ VERZE V BARVENÉ OCELI

model	výška	provedení	objednací kód
J275 SA 600	600 mm	barevná ocel	116050

popis výrobku:

- sloup z povrchově upravené oceli, síla 7 mm, kataforézní povrchová úprava a barveno
- prášková barva metalická tmavě šedá RAL 7021
- horní část sloupu a střed jsou osvětleny blikajícími LED*
- mechanický zámek ve vyjeté pozici se speciálním uvolňovacím klíčem

STANDARDNÍ VERZE S HLADKÝM POVRCHEM NEREZOVÁ OCEL AISI 316

model	výška	provedení	objednací kód
J275 SA 600	600 mm	neruzová ocel AISI 316, hladký povrch	116060

popis výrobku:

- sloup z nerezové oceli, tloušťka 6 mm, hladký povrch
- horní část sloupu a střed jsou osvětleny blikajícími LED*
- mechanický zámek ve vyjeté pozici se speciálním uvolňovacím klíčem

**) Napájení 24 Vdc a kabel (2x 1,5 mm) pro maják není součástí dodávky.*

INSTALAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



JP275/600 jáma pro sloup H 600
včetně rámečku

objednací kód 116100

ROZŠIŘUJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



kryt JC275

objednací kód 116201



odblokovací klíč

objednací kód 390084