

24V automatická závora



NOVINKA

Maximální délka ráhna

5 m

Otevírací čas

< 2 s (80 ° s 3m ráhnem)

Frekvence použití

nepřetržitý provoz



- Maximální bezpečnost proti přivření, motor s integrovaným enkodérem.
- Nastavení rychlosti a plynulý provoz.
- Integrovaná řídicí jednotka v horní části těla závory, to znamená snadnou údržbu a pohodlné programování.



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	B614
Napájení	220-240V ~ 50/60 Hz
Elektromotor	kartáčový 24V
Příkon	165 W
Kroučící moment	300 Nm - 63 Nm (tah - 45 °)
Materiál	ocel
Povrchová úprava	zinková vrstva o síle 15 µm a polyesterová barva
Enkodér	integrovaný v motoru
Typ zpomalení	elektronické a mechanické
Typ ráhna	obdélníkové a kulaté
Provozní teplota	-20 °C až +55 °C
Třída krytí	IP55
Hmotnost pohonu	40 kg
Čas otevření	< 2 s (80 ° s 3m ráhnem)
Frekvence použití	nepřetržitý provoz
Řídicí jednotka	E614

* Údaje uvedené k 230 V~ / 50 Hz.

MODEL TÉTO ŘADY


Model	Objednací číslo
B614 Červená RAL 3020*	104614

*) Dostupné od června 2017.

BALENÍ

Balení obsahuje: tělo závory, elektromechanický pohon, elektronickou řídicí jednotku, instalační příslušenství a uvolňovací klíč.


ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY



Vestavná řídicí jednotka E614


63001034

SPOLEČNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VŠECHNY APLIKACE



Sada plůtku o délce 2 m ♦

428441



Sada plůtku o délce 3 m ♦

428446



Koncová podpěra ráhna

428805



Deska pro vidličkovou podpěru

737621



Vidličková podpěra pro kulatá ráhna

428806



Základová deska podpěry

490183

>>



Kování pro dvě vyvažovací pružiny ♦

490186



Trojhranný uvolňovací klíč

713002

Integrované osvětlení pro B614

410031





Záložní bateriový kit XBAT 24 (nelze použít pro řídicí jednotku E124)

390923

POZNÁMKY

♦ Použijte v případě, že jsou potřeba dvě vyvažovací pružiny (viz tabulka vyvažovacích pružin na následujících stranách).

Pro určení, zda se jedná o pravou nebo levou verzi závory, je třeba pohled na závora z pozemku (viz obrázek vpravo). Servisní dvířka a ráhno jsou obvykle na straně pozemku.



KULATÁ RÁHNA S A SPECIFICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Kulaté ráhno S Ø 75 mm (bez reflexních nálepek)

Délka (mm)	Objednací číslo
2300	428045
3300	428042
4300	428043
5000	428002

Kulatá ráhna S mají integrovaný gumový profil a pro správné vyvážení závory nelze použít "aktivní" bezpečnostní lištu.



Držák kulatého ráhna S pro 615 / 620 / B614 ♦

428445



Sada pro zlamovací kulaté ráhno S (max 4 m)

428444

>>



Světelný kabel 11 m ♦

390993



Reflexní nálepka

490117



Sada pro připojení osvětlení kulatého ráhna S/L ♦

390992

VYVAŽOVACÍ PRUŽINY PRO KULATÁ RÁHNA S S OSVĚTLENÍM (POČET POTŘEBNÝCH PRUŽIN)



Vyvažovací pružina pro B614

721209

Délka ráhna	Bez příslušenství	S osvětlením	S plůtkem	S podpěrou	S osvětlením a podpěrou	S plůtkem a podpěrou	S osvětlením, plůtkem a podpěrou	S kloubovým kitem
0 až 3200 mm	1	1	1	1	1	2	2	1
3200 až 3700 mm	1	1	1	1	2	2	2	2
3700 až 4200 mm	1	2	2	2	2	2	2	2
4200 až 4700 mm	2	2	2	2	2	2		
4700 až 5200 mm	2	2	2	2	2			

Vyvažovací pružina není součástí balení závory a proto musí být objednána zvlášť.

POZNÁMKY

- ♦ Držák ráhna není součástí balení a musí být objednán samostatně.
- ♦ Správné vyvážení instalace osvětlení ráhna a plůtky pro délku ráhna větší než 2800 mm vyžaduje sadu závory o 0,5 m delší. Příklad: V případě použití ráhna s podpěrou počítejte 1 m (0,5 m světlo a 0,5 m podpěra).

OBDELNÍKOVÁ RÁHNA A SPECIFICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Standardní
obdélníkové ráhno

Délka (mm)	Objednací číslo
2315	428088
2815	428089
3815	428090
4815	428091

Obdélníková ráhna mají integrovaný gumový profil a pro správné vyvážení závory nelze použít "aktivní" bezpečnostní lištu.



Držák obdélníkového
ráhna ♦

428342



Kloubový kit pro
zlamovací obdélníková
ráhna (maximální
výška stropu 3 m)

428137

VYVAŽOVACÍ PRUŽINY PRO OBDELNÍKOVÁ RÁHNA (POČET POTŘEBNÝCH PRUŽIN)



Vyvažovací pružina
pro B614

Délka ráhna	Bez příslušenství	S osvětlením	S plůtkem	S podpěrou	S plůtkem a podpěrou	S kloubovým kitem
0 až 2000 mm	1	1	1	1	1	1
2000 až 2850 mm	1	1	1	1	1	1
2850 až 3350 mm	1	1	1	1	1	2
3350 až 3850 mm	1	1	2	2	2	2
3850 až 4350 mm	1	2	2	2	2	
4350 až 4850 mm	2	2	2	2	2	

Vyvažovací pružina není součástí balení závory a proto musí být objednána zvlášť.

721209

POZNÁMKY

♦ Držák ráhna není součástí balení a musí být objednán samostatně.